

## PyroSmash® Sistemi polivalenti acqua - schiuma

I sistemi antincendio PYRO-SMASH® dedicati per la protezione attiva sono progettati e brevettati in diverse tipologie per integrarsi ai comuni impianti idrici esistenti da 2 Bar senza apportare nessuna modifica con l'impiego di liquidi schiumogeni in percentuale dall'1% al 3%.

Questa combinazione di ricerca e tecnologia brevettata permette di avere migliori prestazioni con conseguente aumento del grado di sicurezza. La gamma di prodotti innovativi PYROSMASH® è ideale per applicazioni su materiali solidi e liquidi con la possibilità di scegliere il liquido schiumogeno più idoneo.

I sistemi progettati hanno caratteristiche prestazionali comuni tali da offrire interventi immediati, semplicità d'uso e gestione, elevata autonomia di erogazione, robustezza e qualità della componentistica che garantiscono affidabilità e durata nel tempo con soluzioni valide a preservare l'incolumità delle persone e beni coinvolti nel pericolo incendio.

Le POSTAZIONI o GRUPPI MOBILI PYROSMASH® sono sistemi pre assemblati da collegarsi alla rete idrica antincendio permettendo di avere oltre al comune utilizzo dell'idrante UNI 45 anche l'opportunità di erogare commutando con l'apposita maniglia

selettiva miscela liquido schiumogena in percentuali stabilite. L'erogazione schiuma varia da 15 minuti a 60 minuti in rapporto alla percentuale usando apposite lance a bassa / media espansione. I sistemi sono utilizzabili anche da singolo operatore.

Per impianti automatici/manuali il MODULO PYRO-SMASH® è configurabile come soluzione mirata a proteggere beni e ambienti con schiuma a bassa/media/alta espansione. Su richiesta del cliente possiamo eseguire delle prove dimostrative.

Il sistema PYROSMASH® è stato testato presso la D.C.P.S.T. e dall'ente R.I.N.A.



MA.G. DI MANTOVANI GIANNI - Vimercate (MB)

Tel. / Fax. 039 -6853973

info@magantincendio.com - www.magantincendio.com