

## GRUPPO MOBILE PYROSMASH® "TROLLEY" 25 LT



- Altezza: 950 mm.
- Larghezza: 550 mm.

- Durata erogazione schiuma: Oltre 15 min. a 5 Bar con lancia Pyrosmash®.
- Raggio di copertura: Oltre 50 mt.

### ACCESSORI IN DOTAZIONE

- N° 02 Manichette UNI 45 EN 14540 da 20 mt. cad.
- N° 01 Lancia acqua/schiuma Pyrosmash® INOX lunga gittata UNI 45 da 150 L/min. a 5 Bar.
- LT 25 Liquido schiumogeno 1%.
- Cartello segnaletico dedicato Pyrosmash®.
- Manuale uso e manutenzione.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Serbatoio, tubi, raccorderia, manometri e valvole in AISI 304 L - 316.
- Telaio autoportante con trattamento di sabbiatura, fondo in cataforesi, verniciatura polvere.
- Vani porta manichette UNI 45.
- Rubinetto idrante UNI 45.
- Attacco d'ingresso acqua UNI 45.
- Filtro ingresso acqua autopulente.
- Maniglia settrice per erogazione polivalente acqua / schiuma.
- Funzionamento con pressione da 2 Bar senza perdite di carico.
- Serbatoio liquido schiumogeno da 25 L in AISI 304 L con trattamento di elettrolucidatura e normalmente non in pressione.
- Semplicità di caricamento, svuotamento e lavaggio serbatoio.
- Liquido schiumogeno 1% sigillato a scadenza illimitata per classe A-B.
- Valvola di controllo livello liquido schiumogeno.
- Manometri per controllo pressioni di lavoro.
- Utilizzabile da singola persona.
- Impossibilità di eseguire manovre errate dovute da panico.
- Ideale per movimentazioni in spazi ristretti con pratica maniglia.
- Posizione di stand-by e lavoro non gravante su ruote.
- Garanzia estesa a 5 anni.

